

Pavimento 4x20x33 cm

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP Pav01 - 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pav01

2. Numero di tipo:

Pav01

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

**Elemento per pavimentazione in laterizio per
impiego interno in ambienti non riscaldati**

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

Fornace Centrale Srl, Via Visan 35, Malo (VI)

36030 S.Tomio di Malo (VI)



**Fornace Centrale Srl – Via Visan, 35
36030 S.Tomio di Malo (VI)**

DoP n. Pav01 - 1

EN 1344:2013

Pavimento 4x20x33 cm

Per ulteriori informazioni: www.fornacecentrale.com

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL}	EN 1344:2013
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Resistenza alla rottura (carico di rottura trasversale)	T0	
Scivolamento e resistenza allo slittamento	U3	
Conducibilità termica	NPD	
Durabilità dello scivolamento	NPD	

5. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Spiller Emilio Giuseppe, Legale Rappresentante
S.Tomio di Malo, 11 marzo 2014

Pavimento Stalla 6x25x50 cm

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP Pav02 - 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pav02

2. Numero di tipo:

Pav02

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Elemento per pavimentazione in laterizio per impiego interno in ambienti non riscaldati

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

Fornace Centrale Srl, Via Visan 35, Malo (VI)

36030 S.Tomio di Malo (VI)



**Fornace Centrale Srl – Via Visan, 35
36030 S.Tomio di Malo (VI)**

DoP n. Pav02 - 1

EN 1344:2013

Pavimento Stalla 6x25x50 cm

Per ulteriori informazioni: www.fornacecentrale.com

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL}	EN 1344:2013
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Resistenza alla rottura (carico di rottura trasversale)	T0	
Scivolamento e resistenza allo slittamento	U0	
Conducibilità termica	NPD	
Durabilità dello scivolamento	NPD	

5. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Spiller Emilio Giuseppe, Legale Rappresentante
S.Tomio di Malo, 11 marzo 2014